

Pregão Eletrônico 23/2023



De admjd <administrativo@JDBLU.COM.BR>

Para licitacao@marmeleiro.pr.gov.br <licitacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 31-05-2023 16:27

 Respirador Facial Inteira 3M Série 6800[11239].pdf (~233 KB)

[Remover todos os anexos](#)

Olá, boa tarde, tudo bem?

Conforme contato telefônico, tendo em vista nossa desclassificação do item 18 do referido pregão eletrônico 23/2023, gostaríamos de confirmar qual seria a classificação não especificada na amostra enviada, sendo que a mesma é compatível com a máscara facial inteira 3M e atende a indicação de vapores orgânicos e gases ácidos, conforme solicitado em edital.

Segue em anexo ficha técnica da máscara facial inteira da 3M onde na página 2 pode ser confirmada essa informação.

Agradeço desde já a sua atenção e aguardo um retorno.

--

Talya Yakyra Bastos

JD Eletro Comercial LTDA

CNPJ: 36.091.140/0001-60

Telefone: 47 3288-6842

Enviado do [Email](#) para Windows

Boletim Técnico

RESPIRADOR REUTILIZÁVEL FACIAL INTEIRA

3M SÉRIE 6800 – CA: 7298



COMPOSIÇÃO:

Os respiradores da série 6800 são respiradores tipo facial inteira e operam com filtros duplos. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético, podendo ser nos tamanhos Pequeno (6700), Médio (6800) ou Grande (6900). Estas diferentes opções de tamanhos visam proporcionar uma vedação adequada aos diferentes tipos de rostos de usuários.

REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	TAMANHO	PESO APROXIMADO (g)
6700	Elastômero sintético (silicone na área de vedação)	P	400
6800	Elastômero sintético (silicone na área de vedação)	M	400
6900	Elastômero sintético (silicone na área de vedação)	G	400

INDICAÇÃO DE USO E LIMITAÇÕES:

Os respiradores podem ser utilizados com filtros químicos, mecânicos ou combinados.

Filtros Químicos (ou Cartuchos Químicos) e Combinados:

Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja adsorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. Um filtro químico pode também ser combinado, possuindo filtro químico e mecânico.

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

falecoma3M@mmm.com

Revisado em Julho/2018

Se utilizados com respirador peça facial inteira, estes filtros podem ser utilizados até 100 vezes o Limite de Tolerância dos contaminantes (com Ensaio de Vedação Quantitativo) ou até sua Máxima Concentração de Uso (MCU – verifique na tabela abaixo) ou até a concentração IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde); o que for menor.

Os filtros químicos ou combinados são:

Referência	Indicação	Cor de Identificação	Peso (par/g) Aproximado
6001	Filtro químico para Vapores Orgânicos até 1000 ppm (MCU) – Classe 1	Preto / Letras brancas	190
6002	Filtro químico para Gases Ácidos até 1000 ppm (MCU) – Classe 1	Branco	210
6003	Filtro químico para Vapores Orgânicos e Gases Ácidos até 1000 ppm (MCU) – Classe 1	Amarelo	210
6004	Filtro químico para Amônia, metilamina, trietilamina, etilamina, etc. até 300 ppm (MCU) – Classe 1	Verde	210
6005	Filtro químico para Formaldeído até 3 ppm (MCU - 100 vezes o limite de tolerância - ACGIH - 2007 - USA) – Classe 1	Preto / Letras Ocre	210
6006	Filtro químico para Vapores Orgânicos, Gases Ácidos, Formaldeído e Amônia até 1000 ppm (MCU) – Classe 1	Ocre	210
6009S	Filtro químico para Vapor de Mercúrio, Gás Cloro e Dióxido de Enxofre – Classe 1	Laranja	205
60926	Filtro combinado para Vapores Orgânicos, Gases Ácidos, Formaldeído, Amônia até 1000 ppm (MCU) – Classe 1 e P3 SL (poeiras e névoas oleosas e não oleosas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos)	Ocre + Rosa	240

Filtros Mecânicos e Combinados:

Os filtros mecânicos são compostos por não-tecido de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. Um filtro mecânico pode também ser combinado, possuindo filtro mecânico e químico. Quando isto ocorrer, existirá também em sua composição carvão ativado ou outro material absorvente dependendo da aplicação a que se destina.

Os filtros mecânicos ou combinados são:

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

falecoma3M@mmm.com

Revisado em Julho/2018

Referência	Indicação	Peso Aproximado (g)
5N11	Filtro mecânico classe P2 S, indicado para poeiras e névoas não oleosas e fumos.	5
2071	Filtro mecânico classe P2 SL, indicado para poeiras e névoas oleosas e não oleosas e fumos.	30
2076HF	Filtro combinado classe P2 SL, indicado para poeiras e névoas oleosas e não oleosas e fumos e Classe 1 para Fluoreto de Hidrogênio (HF) e baixas concentrações (abaixo do nível de ação, que é a metade do limite de tolerância) de Gases Ácidos.	40
2078	Filtro mecânico classe P2 SL, indicado para poeiras e névoas oleosas e não oleosas e fumos, Ozônio até 10 vezes o limite de tolerância e baixas concentrações (abaixo do nível de ação, que é a metade do limite de tolerância) de Vapores Orgânicos e Gases Ácidos.	40
2091	Filtro mecânico classe P3 SL, indicado para poeiras e névoas oleosas e não oleosas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos.	30
2096	Filtro mecânico classe P3 SL, indicado para poeiras e névoas oleosas e não oleosas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos e baixas concentrações (abaixo do nível de ação, que é a metade do limite de tolerância) de Gases Ácidos.	40
2097	Filtro mecânico classe P3 SL, indicado para poeiras e névoas oleosas e não oleosas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos, para Ozônio até 10 vezes o limite de tolerância e baixas concentrações (abaixo do nível de ação, que é a metade do limite de tolerância) de Vapores Orgânicos.	40
7093	Filtro mecânico classe P3 SL, indicado contra poeiras e névoas oleosas e não oleosas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos.	70
5935	Filtro mecânico classe P3 S, indicado contra poeiras e névoas não oleosas, fumos, radionuclídeos e particulados altamente tóxicos.	6

DESEMPENHO:

Toda peça facial inteira usada como respirador purificador de ar com pressão negativa tem fator de proteção atribuído de 100, ou seja, desde que utilizada com o filtro correto (obedecendo as limitações dos filtros e não excedendo a concentração IPVS dos contaminantes), pode ser utilizada até 100 vezes o Limite de Tolerância, com a utilização do Ensaio de Vedação Quantitativo. O Ensaio de Vedação Qualitativo é aceitável, mas neste caso, porém, o respirador com peça facial inteira somente poderá ser utilizado quanto o FPMR for menor que 10 (de acordo com o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro).

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

falecoma3M@mmm.com

Revisado em Julho/2018

VIDA ÚTIL:

É variável dependendo do tipo de contaminante, sua concentração, da frequência respiratória do usuário, da umidade relativa do ambiente e da conservação do produto pelo usuário, devendo sempre ser avaliada pelo responsável sobre a determinação do uso de EPI.

Seus filtros devem ser trocados sempre que se encontrarem saturados (entupidos), perfurados, rasgados ou a respiração se tornar difícil. Para filtros químicos, utilize o Software par Cálculo de Estimativa de Vida Útil contido em www.3Mepi.com.br. As peças de reposição devem ser trocadas quando estiverem fisicamente danificadas, utilizando apenas as partes substituíveis disponíveis.

DATA DE VALIDADE:

Peça facial: Nas condições de estoque (não uso) especificadas, são 5 anos após a data de fabricação.

Filtros: Conforme data de validade registrada em sua embalagem.

ACESSÓRIOS:

Os respiradores da série 6800 possuem encaixe do tipo baioneta para os filtros químicos, mecânicos e combinados (exceto os filtros 5N11 e 5935), não necessitando, portanto, de retentores ou adaptadores. Para encaixar os filtros químicos no respirador, alinhe as ranhuras tracejadas do filtro com a da peça facial inteira e gire no sentido horário.

Em caso de se usar os filtros 5N11 ou 5935, ou combinação de 2 filtros, deve-se utilizar o seguinte:

Aplicação:	Adaptador	Retentor
Filtro 5N11 sozinho	603	501
Filtros químicos + 5N11	-	501
Filtro 5935 sozinho	603	501
Filtros químicos + 5935	-	501
Filtros químicos + série 2000	502	-

Na necessidade de reposição de peças, as que estão disponíveis são:

Peças de Reposição
6878 – Armação para lentes de grau
6885 - Filme protetor do visor
7583 – Válvula de exalação
6864 – Adaptador central
6893 - Válvula de inalação
6894 – Copa nasal
6895 – Anel de vedação para cartuchos / filtros
6897 – Conjunto de tirantes
6898 – Conjunto do visor
6899 – Moldura para visor

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

falecoma3M@mmm.com

Revisado em Julho/2018



PARECER ANÁLISE DE AMOSTRA

Marmeleiro, 01 de junho de 2023.

Pregão eletrônico 23/2023
Processo 380/2023

Em resposta a solicitação da empresa **JD ELETRO COMERCIAL LTDA** inscrita no CNPJ nº 36.091.140/0001-60, encaminhada via e-mail datado de 31/05/2023, onde a empresa questiona a reprovação do **ITEM 18 – Filtro mecânico para proteção contra poeiras, névoas e fumos (P2) e alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos, gases ácidos e ozônio. Sendo o filtro adaptável a máscara facial inteira 3M, CA válido.** Onde a empresa questiona: *“tendo em vista nossa desclassificação do item 18 do referido pregão eletrônico 23/2023, gostaríamos de confirmar qual seria a classificação não especificada na amostra enviada, sendo que a mesma é compatível com a máscara facial inteira 3M e atende a indicação de vapores orgânicos e gases ácidos, conforme solicitado em edital.”*

Comunicamos que foi feito contato telefônico com a empresa para esclarecimentos com relação ao questionamento e quanto às especificações técnicas e características da amostra apresentada, onde diante do argumento exposto pela empresa entendemos aceitável a amostra por conter características que atendem ao solicitado no descritivo. Ainda foi revisada a ficha técnica do fabricante enviada pela empresa que comprova as características referidas.

Desta forma fica aceita a amostra apresentada.

Sem mais para o momento.

Rogério Pereira de Melo
Assistente Administrativo

Idiones Maria Bruni Padilha
Chefe da Divisão de Assistência Social

Gilmar Gavioli
Assistente Administrativo

Marilete Chiarelotto
Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

