



Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda.

Rua Sergipe, 512, Alvorada - CEP 85601-040 - Francisco Beltrão/ PR

Fone/ whats: (46) 3055-7140/ (46) 98823-4658

Email – licitacao.multiacao@gmail.com site – www.multiacaofb.com.br

CNPJ – 73.244.337/0001-18 I.E. – 321.03290-71

EDITAL DE PREGÃO Nº 008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 497/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza de alta concentração para higienização dos prédios, utensílios, roupas e sujidade médica-hospitalar, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde

ANEXO II – PROPOSTA

A empresa **Multi Ação Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda**, estabelecida na Rua Sergipe, 512, Alvorada - CEP 85601-040 - Francisco Beltrão/ PR, inscrita no CNPJ sob nº 73.244.337/0001-18, neste ato representada por Valcir Dalla Costa, cargo socio administrador, RG 3.033.358-6 SESP/PR, CPF 345.849.279-87, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2025, conforme abaixo discriminado:

Item	Quant	Und	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor total
01	10	GL	Umectante concentrado, pasta concentrada para lavar, umectar e aditivar. Age eliminando os odores desagradáveis do ambiente provenientes das sujidades. Ideal para uso em lavanderias hospitalares e afins, para umectação de todos os tipos de fibras têxteis (naturais e sintéticas), com	Insert	110,00	1.100,00

			sujidade pesada – sangue, fezes, urina, medicamentos, suor, entre outros. Composição: associação de tensoativos aniônicos e não-iônicos, agente de suspensão, conservante, agente sequestrante, essência e veículo aquoso. Diluição: umectação, 1 a 2 gramas do produto por kg de roupa seca. Embalagem de 03 kg.			
02	150	GL	Detergente concentrado em pó: elevado poder de umectação emulsionamento, detergência e limpeza. Efetivo resultado de branqueamento e brilho sobre os substratos têxteis. Ideal para uso em lavanderias hospitalares e afins, para lavagem de todos os tipos de fibras têxteis (naturais e/ou sintéticas), com sujidade pesada – sangue, fezes, urina, medicamentos, entre outros. Composição: associação de tensoativos aniônicos e não-iônicos, agentes de suspensão, agentes sequestrantes, agentes alcalinizantes, alvejantes óticos, agentes quelantes, corantes e essência. Diluição: 5 a 7 gramas do produto por kg de roupa seca. Embalagem de 05 kg	Insert	59,00	8.850,00
03	5	GL	Alvejante e germicida: concentrado poder químico de alvejamento e desinfecção. Age de modo gradual e controlado, removendo os diversos tipos de manchas, sem prejudicar as fibras dos tecidos. Composição: composto orgânico clorado, associação de agentes sequestrantes, quelantes e alcalinizantes. Ideal para uso em lavanderias hospitalares e afins, diluição: 3 a 5 gramas do produto por kg de roupa seca. Bombona de 20kg.	Insert	334,00	1.670,00
04	5	GL	Neutralizador de alcalinidade e cloro: elevado poder de neutralização e alcalinidade e cloros residuais. Aumenta a vida útil dos tecidos ao eliminar resíduos alcalinos e de cloro. Composição: agentes redutor anti-cloro, agentes acidulantes e agentes sequestrantes. Ideal para uso em lavanderias hospitalares e afins,	Insert	208,00	1.040,00

			comerciais, hoteleiras e industriais, para neutralização de resíduos de agentes de alvejamento químico e alcalinos, em todos os tipos de fibras têxteis (naturais e sintéticas). Diluição: 0,5 a 1 grama do produto por kg de roupa seca. Bombona 10 kg.			
05	100	GL	Amaciante bactericida com ação anti-estática, efeito antimicrobiano residual. Composição: associação de tensoativos catiônicos, hidrotópicos, corantes, essência conservante e veículo aquoso. Diluição: 4 a 6 ml por kg de roupa seca. Galão de 05 litros.	Insert	65,00	6.500,00
06	20	GL	Detergente amoniacal concentrado, de alto poder desengordurante, para limpeza de qualquer superfície lavável. Composição: Hidróxido de amônio, Dodecil Benzeno Sulfato de Sódio, tensoativo não iônico, espessante, agente de controle de PH, estabilizante, conservante e veículo. Galão de 05 litros. Diluição 1:40.	Insert	24,00	480,00
07	40	GL	Impermeabilizante auto brilhante de elevada dureza. Apresenta filme com brilho molhado, dureza, resistência ao tráfego e durabilidade. Antiderrapante. Composição: associação de polímeros sintéticos – acrílicos (28%) e estirênicos, emulsionantes não iônicos e aniônicos, agentes coalescentes, agentes niveladores, agentes plastificantes, conservantes essências e veículo aquoso. Rendimento: 80 a 120 metros quadrados (10 ml por metro quadrado). Galão de 05 litros.	Insert	189,00	7.560,00
08	10	GL	Base seladora: emulsão de polímeros sintéticos com elevada aderência a superfícies “frias” ou laváveis. Apresenta a formação de filme uniforme, com excelente resistência química, dureza, resistência ao tráfego e durabilidade; composição: associação de ceras naturais, polímeros sintéticos – acrílicos e estirênicos, emulsionantes aniônicos e não-iônicos, agentes coalescentes, agentes solubilizantes, agentes	Insert	128,70	1.287,00

			niveladores, preservantes e veículo aquosos. Rendimento: 20 metros quadrados – primeira camada, e as camadas subsequentes: aproximadamente 40 metros por litro. Galão de 05 litros.			
09	60	GL	Detergente odorizador: elevado poder de limpeza e emulsionamento. Age de modo efetivo sobre todas as superfícies na lavagem manual. Ideal para lavagem de pisos, paredes e utensílios em geral. Limpa e odoriza profundamente o ambiente tratado. Diluição: 1:80. Galão de 05 litros.	Insert	75,15	4.509,00
10	8	GL	Desinfetante hospitalar para áreas críticas, semicrítica e não críticas. Desinfetante concentrado que provém da associação sinérgica entre quartenário de amônio de 5ª geração e biguanida. Possui excelente propriedade desinfetante capaz de eliminar microrganismos patogênicos causadores de enfermidades. Apresenta eficiência comprovada agindo contra as bactérias gram negativas e gram positivas, como: staphylococcus aureus, salmonela, entérica subsp entérica serovar choleraesuis e pseudonomas aeruginosa, conforme RDC nº 14/07 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/MS). Diluição: 1:300. Galão de 05 litro	Renko	145,00	1.160,00

VALOR TOTAL: R\$ 34.156,00 (Trinta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais)

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços:

- Nome: Valcir Dalla Costa
- CPF: 345.849.279-87
- Endereço: Rua Giocondo Felipe, 888 – Presidente Kennedy – Francisco Beltrão/PR
- Telefone: (46) 98801-5054
- E-mail: licitacao.multiacao@gmail.com

Informar Agência e Conta para pagamento: AG – 0616-5 C/C 49248-5

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Francisco Beltrão-PR, 02 de abril de 2025.

MULTI ACAO PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS PARA
LIMPEZA
L:73244337000118

Assinado de forma digital por
MULTI ACAO PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
L:73244337000118
Dados: 2025.04.02 15:59:34 -03'00'

**VALCIR DALLA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF nº 345.849.279-87
RG nº 3.033.358-6 SESP/PR**



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

AMONIN

Detergente Amoniacal
PRODUTO CONCENTRADO PARA REMOÇÃO
DE SUJIDADE GORDUROSA

- Ø Elevado poder de limpeza e emulsionamento;
- Ø Age removendo totalmente os diversos tipos de sujidades e incrustações;
- Ø Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de pisos laváveis; azulejos, fórmicas, lajotas, plurigoma, etc;
- Ø Excelente desempenho frente a sujidades de gorduras acumulada e espessa;
- Ø Associação de tensoativos com capacidade espumante balanceada, permitindo significativa redução de enxágües;
- Ø Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.

®

Composição:

Associação de tensoativos aniônicos e não-iônicos, agentes alcalinizantes, agentes sequestrantes, agentes quelantes, solubilizantes, corantes e veículo aquoso.

Finalidade e Uso:

Em Cozinhas Industriais, para a limpeza e higienização de pisos e azulejos. Utensílios laváveis de cozinhas, fogões, coifas, grelhas, e outros objetos impregnados com gordura pesada.

Especificação Técnica:

Aspecto: líquido transparente.

Densidade Aparente: (0,990-1,010) g/mL

Cor: amarelo.

Viscosidade Brookfield: (100-200)cPs.

Odor: característico amoniacal

pH (100%): 11,0-12,0

Modo de Usar:

Limpeza: dependendo do nível de sujidade agregada na superfície, utilizar solução de AMONIN na relação de 1 para 10 ou até de 1 para 50 litros de água.

NOTA: nunca misturar o produto AMONIN e/ou sua solução diluída, com produtos Clorados.

Embalagem:

* Bombona plástica de Polietileno, contendo 5 ou 20 Kg de AMONIN.

* Caixa de papelão, contendo 4 unidades de 5 Kg de AMONIN.

Precauções de Uso:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, beba vagarosamente leite ou água em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

Consultas / Saneantes - Produtos Registrados / Saneantes - Produtos Registrados

Detalhe do Produto: AMONIN

Nome da Empresa	INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		
CNPJ	01.483.645/0001-95	Autorização	3.02.186-1
Nome Comercial	AMONIN		
Classe Terapêutica	DETERGENTE DESENGORDURANTE		
Registro	321860053		
Processo	25351.844201/2018-08		
Vencimento do Registro	25/03/2029		
Situação do Produto	ATIVO		

Rótulo

Visualizar 1º rótulo

Apresentação ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	1	25/03/2019
Validade	24 meses	Registro	3218600530010
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> • Primária - BOMBONA PLASTICA • Secundária - CAIXA DE PAPELAO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> • INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - DIADEMA - BRASIL Fabricantes Internacionais <p>[sem dados cadastrados]</p>		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]		

Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	[sem dados cadastrados]
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não

[Voltar](#)



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 01/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

01- Identificação do Produto / Empresa

Nome Comercial: Amonin

Número da Edição: 0001-002

Endereço de contato: Insert Química Industrial Ltda.

Rua Bahia, 71 – Diadema – São Paulo – SP

Brasil - CEP: 09941-740

Tel: 0800-7716-6569 Fax: 011- 4071-6569

Telefone de Emergência: Bombeiros 193

Data da Edição: 27/12/10

®

02- Composição / Informação sobre os Componentes

Nome Químico: Não se aplica. Mistura de componentes.

Natureza do Produto: Mistura homogênea.

Descrição do Produto: Mistura complexa de ingredientes para remoção de sujidade gordurosa, uso institucional.

Ingredientes e/ou impurezas que contribuem para o perigo

Nome químico ou genérico de cada componente que contribua para o perigo

Concentração de cada componente que contribua para o perigo

Nome Químico	% em peso	Límite de tolerância	CAS n°
Cobaias			
Hidróxido de Sódio	2,0 – 3,0	40 mg/Kg	1310-73-2
Tripolifosfato de Sódio	2,5 – 3,5	525 mg/Kg	7758-29-4
Hidróxido de Amônio	1,5 – 2,5	350 mg/Kg	1336-21-6



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 02/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

03 – Identificação de Perigos

Perigos mais importantes

Produto alcalino.

Efeitos do produto:

O contato pode causar irritações aos olhos, à pele e vias respiratórias.

Perigos específicos:

Produto químico alcalino, utilize Equipamentos de Proteção Individual – luvas, óculos, aventais e etc – para o manuseio do produto.

04 – Primeiros Socorros

Medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais: Retirar imediatamente as roupas sujas ou embebidas.

Contato com a pele: Lavar com água corrente em abundância.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância, durante 15 minutos. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Ingerir vagarosamente leite ou água em abundância. Não provocar vômitos. Procurar atendimento médico. Entrar em contato com o **Centro de Informações Toxicológicas, Fone: 0800-148110**.

Inalação: Em caso de exposição prolongada em local sem ventilação: Transportar para um lugar fresco, em repouso na posição vertical. Procurar assistência médica.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 03/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

05 – Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção adequados: Produto químico não inflamável.

Meios de extinção impróprios: Produto químico não inflamável.

Perigos especiais de Exposição: Não inflamável. Não alimenta combustão se envolvido em incêndio.

Produtos com risco de decomposição: Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.

Equipamentos de proteção: Conjunto de combate a incêndio especial e apropriado ao evento, capacete com viseira de policarbonato, botas de borracha especiais com bico de aço, luvas e elmos retardantes de chama especiais.

Outras informações: A água borrifada pode não ser eficaz, a não ser que seja utilizada por bombeiro experiente.

06 – Medidas em caso de derrame acidental

Precauções pessoais: Evitar contato com a pele e olhos. Utilizar Equipamento de Proteção Individual.

Remoção de fontes de ignição: Produto químico não inflamável.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de produto líquido.

Precauções para com o meio ambiente: Este produto e seu recipiente não deverão ser jogados em lixo comum. Deverão ser dispostos em local autorizado pelo Órgão Ambiental de acordo com a Lei Ambiental vigente.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 04004/03

Página: 04/10

Alteração: dezembro/2010

Nome do Produto: Amonin

Métodos de limpeza: Maior derramamento – evite a propagação com material inerte. Recolher o quanto possível em um recipiente limpo para, preferivelmente usar de novo ou eliminar de acordo com a regulamentação. Misturar o restante com areia seca ou serragem e depois remover com varredura. Pequenas quantidades podem ser lavadas com água em abundância para os escoadouros.

Disposição: De acordo com normas locais.

Outras informações: Para proteção pessoal, veja seção 8.

®

07 – Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Utilizar os EPIs necessários (luvas de PVC, bota com biqueira de aço, camisa de manga longa e calça e óculos de proteção). Evitar o contato com os olhos e mucosas. Não comer e beber durante o manuseio.

Precaução contra incêndio e explosão: Nenhuma recomendação específica. Produto Químico não inflamável.

Requisitos para armazenamento: Armazene em recipientes fechados a temperatura ambiente. As embalagens devem manter a devida identificação do rótulo original, de modo que o usuário identifique o risco do produto.

Condições de armazenamento adequadas: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Condições a evitar (materiais incompatíveis): Não armazenar o produto próximo a produtos clorados ou ácidos fortes. Não armazenar próximos a alimentos.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 05/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

08 – Controle de exposição / Proteção individual

Equipamento de Proteção Individual apropriado.

Controles de Construção: As medidas usadas de precauções para manuseio do produto químico devem ser observadas.

Limite de Exposição: Não foi estabelecido nenhum limite de exposição.

Proteção Pessoal

Respiratório	Nenhuma recomendação específica. Não é necessário para Ambientes ventilados.
Mãos	Usar luvas tipo PVC ou Látex Nitrílico.
Olhos	Óculos de proteção e/ou viseira.
Pele e corpo	Utilizar avental de PVC ou têxtil e bota de borracha.

09 – Propriedades Físico-Químicas

Aparência	Líquido homogêneo transparente.
Cor	Amarelo
Odor	Característico amoniacal

Temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto ou intervalo de Ebulação	> 95°C
Ponto ou intervalo de Fusão	Líquido a Temperatura ambiente
Ponto de inflamação	Produto químico não inflamável
Inflamabilidade	Não aplicável
Temperatura de auto-ignição	Produto químico não inflamável
Propriedades explosivas	Não determinada



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 06/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

Limites de Explosão	Não determinada
Propriedades de oxidação	Nenhuma conhecida
Pressão de Vapor	Não determinado
Densidade Aparente	(0,990 – 1,010)g/ml
Solubilidade em Água	Solúvel
Solubilidade em outros	Solúvel em Propileno Glicol
'pH (100 %)	10,0 – 11,0
Coeficiente n-octanol/água	Não determinado
Densidade relativa do Vapor	Não determinado
Viscosidade (25°C)	200-300cPs

10 – Estabilidade e Reatividade

Estabilidade	Estável. Nenhuma decomposição se for armazenado e manuseado apropriadamente.
Condições à evitar	Não deve ser usado em combinação com outros produtos, principalmente catiônicos, ácidos e clorados.
Materiais à evitar	Superfícies de cobre
Produtos perigosos em Decomposição	Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 07/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

11 – Informações Toxicológicas

Nome Mistura de ingredientes contendo detergentes não-iônicos, aniônicos, alcalinizantes e solubilizantes especiais.

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade Aguda	Não especificado
Efeitos locais	Não especificado
Sensibilização	Produto químico alcalino, podendo provocar irritações aos olhos e vias respiratórias, utilizar Equipamentos de Proteção Individual.

12 – Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto no meio ambiente
 Contém tensoativos biodegradáveis.

Bioacumulação Não esperado devido ao baixo valor do log Pow.

Química Industrial



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 08/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de Tratamento e Disposição:

Disposição de acordo com as Regulamentações Federais, Estaduais e Locais.

Produto:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Restos de Produtos:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Embalagens usadas:

Encaminhar para Incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar apenas para Empresas especializadas e autoridades na reutilização.

Classe de Resíduos

Resíduos perigosos conforme a Diretiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa a resíduos perigosos.

14 – Informações sobre o Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais terrestres, marítima e aérea.

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em conformidade com a Legislação de Transporte de Produtos Perigosos vigentes.

Número da ONU: 1719

Classe de Risco: 8

Número de Risco: 80

Não se trata de um produto explosivo



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 09/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

15 – Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas nos Dizeres de Rotulagem

Se em contato com a pele, retirar as roupas contaminadas e lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações: 0800-148110, ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Etiquetagem conforme as diretrizes da CE

Nenhum – CE

Símbolo (s)

Frase(s) Risco

Frase(s) Segurança

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar um especialista.
S36/37/39: Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para a vista / face adequados.

Diretivas EU

Ficha de Segurança conforme a 93/112/CEE.

Classificação de Risco da água

WGK: 1 (Alemanha)

Outras informações

ELINCS: 414-420-0

Química Industrial



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 04004/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 10/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: dezembro/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Amonin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

16 – Outras informações

Referências Bibliográficas:

Livro: Dangerous Properties of Industrial Materials **Edição:** Quinta
Autor: N. Irving Sax

Metodologias Analíticas Realizadas pelo Laboratório de Garantia de Qualidade da Insert Química Industrial Ltda.

Site de Consulta de CAS Number: www.chemfinder.com

Normatizações do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): www.anvisa.com.br

Consulte o Rótulo do produto quanto as instruções de uso.

Produto Registrado na ANVISA sob nº: 3.2186.0023

Este documento refere-se ao produto mencionado acima e não é necessariamente válido se o referido produto for usado com outros produtos ou em qualquer processo. As instruções são corretas e completas ao nível do nosso melhor conhecimento atual e são dadas de boa fé mais sem garantia. Fica sobre a própria responsabilidade do usuário assegurar-se de que as informações são apropriadas para o seu uso especial deste produto.

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto

Produto	FLEXIN 300
Categoria	CERA
Empresa	01.483.645/0001-95 - INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Processo	25351.152869/2010-60
Data da Notificação	15/03/2010
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	CNPJ - 01.483.645/0001-95 Razão Social - INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA Município - DIADEMA UF - SP País - BRASIL Tipo de Fabricante - Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	15/03/2035
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 2 Rótulo - 2 de 2

Apresentação	Versão
BOMBONA PLASTICA	[SEM NOME]

[Voltar](#)



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03

Página: 01/10

Alteração: março/2010

Nome do Produto: Flexin 300

01- Identificação do Produto / Empresa

Nome Comercial: Flexin 300

Número da Edição: 0001-002

Endereço de contato: Insert Química Industrial Ltda.

Rua Bahia, 71 – Diadema – São Paulo – SP

Brasil - CEP: 09941-740

Tel: 0800-7716-6569 Fax: 011- 4071-6569

Telefone de Emergência: Bombeiros 193

Data da Edição: 27/03/10

02- Composição / Informação sobre os Componentes

Nome Químico: Não se aplica. Emulsão de componentes.

Natureza do Produto: Emulsão homogênea.

Descrição do Produto: Emulsão complexa de ingredientes com efeito auto-brilho para tratamento de pisos frios, uso institucional.

Ingredientes e/ou impurezas que contribuem para o perigo

Nome químico ou genérico de cada componente que contribua para o perigo

Concentração de cada componente que contribua para o perigo

Nome Químico	% em peso	Limite de tolerância	CAS n°
---------------------	------------------	-----------------------------	---------------

Não contém ingredientes perigosos em teores superiores ou iguais a 1,0%.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda
 Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03
Página: 02/10
Alteração: março/2010
Nome do Produto: Flexin 300

03 – Identificação de Perigos

Perigos mais importantes

Produto alcalino.

Efeitos do produto:

O contato pode causar irritações aos olhos, à pele e vias respiratórias.

Perigos específicos:

Produto químico alcalino, utilize Equipamentos de Proteção Individual – luvas, óculos, aventais e etc – para o manuseio do produto.

04 – Primeiros Socorros

Medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais: Retirar imediatamente as roupas sujas ou embebidas.

Contato com a pele: Lavar com água corrente em abundância.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância, durante 15 minutos. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Ingerir vagarosamente leite ou água em abundância. Não provocar vômitos. Procurar atendimento médico. Entrar em contato com o **Centro de Informações Toxicológicas, Fone: 0800-148110**.

Inalação: Em caso de exposição prolongada em local sem ventilação: Transportar para um lugar fresco, em repouso na posição vertical. Procurar assistência médica.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03

Página: 03/10

Alteração: março/2010

Nome do Produto: Flexin 300

05 – Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção adequados: Produto químico não inflamável.

Meios de extinção impróprios: Produto químico não inflamável.

Perigos especiais de Exposição: Não inflamável. Não alimenta combustão se envolvido em incêndio.

Produtos com risco de decomposição: Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.

Equipamentos de proteção: Conjunto de combate a incêndio especial e apropriado ao evento, capacete com viseira de policarbonato, botas de borracha especiais com bico de aço, luvas e elmos retardantes de chama especiais.

Outras informações: A água borrifada pode não ser eficaz, a não ser que seja utilizada por bombeiro experiente.

06 – Medidas em caso de derrame acidental

Precauções pessoais: Evitar contato com a pele e olhos. Utilizar Equipamento de Proteção Individual.

Remoção de fontes de ignição: Produto químico não inflamável.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de produto líquido.

Precauções para com o meio ambiente: Este produto e seu recipiente não deverão ser jogados em lixo comum. Deverão ser dispostos em local autorizado pelo Órgão Ambiental de acordo com a Lei Ambiental vigente.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03

Página: 04/10

Alteração: março/2010

Nome do Produto: Flexin 300

Métodos de limpeza: Maior derramamento – evite a propagação com material inerte. Recolher o quanto possível em um recipiente limpo para, preferivelmente usar de novo ou eliminar de acordo com a regulamentação. Misturar o restante com areia seca ou serragem e depois remover com varredura. Pequenas quantidades podem ser lavadas com água em abundância para os escoadouros.

Disposição: De acordo com normas locais.

Outras informações: Para proteção pessoal, veja seção 8.

®

07 – Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Utilizar os EPIs necessários (luvas de PVC, bota com biqueira de aço, camisa de manga longa e calça e óculos de proteção). Evitar o contato com os olhos e mucosas. Não comer e beber durante o manuseio.

Precaução contra incêndio e explosão: Nenhuma recomendação específica. Produto Químico não inflamável.

Requisitos para armazenamento: Armazene em recipientes fechados à temperatura ambiente. As embalagens devem manter a devida identificação do rótulo original, de modo que o usuário identifique o risco do produto.

Condições de armazenamento adequadas: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Condições a evitar (materiais incompatíveis): Não armazenar o produto próximo a produtos catiônicos ou ácidos fortes. Não armazenar próximos a alimentos.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03

Página: 05/10

Alteração: março/2010

Nome do Produto: Flexin 300

08 – Controle de exposição / Proteção individual

Equipamento de Proteção Individual apropriado.

Controles de Construção: As medidas usadas de precauções para manuseio do produto químico devem ser observadas.

Limite de Exposição: Não foi estabelecido nenhum limite de exposição.

Proteção Pessoal

Respiratório

Nenhuma recomendação específica. Não é necessário para Ambientes ventilados.

Mãos

Usar luvas tipo PVC ou Látex Nitrílico.

Olhos

Óculos de proteção e/ou viseira.

Pele e corpo

Utilizar avental de PVC ou têxtil e bota de borracha.

09 – Propriedades Físico-Químicas

Aparência

Líquido homogêneo

Cor

Branco leitoso

Odor

Lavanda

Temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto ou intervalo de Ebulação

> 95°C

Ponto ou intervalo de Fusão

Líquido a Temperatura ambiente

Ponto de inflamação

Produto químico não inflamável

Inflamabilidade


Não aplicável

Temperatura de auto-ignição

Produto químico não inflamável

Propriedades explosivas

Não determinada





Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda
 Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03
Página: 06/10
Alteração: março/2010
Nome do Produto: Flexin 300

Limites de Explosão	Não determinada
Propriedades de oxidação	Nenhuma conhecida
Pressão de Vapor	Não determinado
Densidade Aparente	(0,950 – 0,980)g/ml
Solubilidade em Água	Solúvel
Solubilidade em outros	Solúvel em Propileno Glicol
'pH (100%)	10,5 – 11,5
Coeficiente n-octanol/água	Não determinado
Densidade relativa do Vapor	Não determinado
Viscosidade (25°C)	(40,0 – 60,0) cPs

10 – Estabilidade e Reatividade

Estabilidade	Estável. Nenhuma decomposição se for armazenado e manuseado apropriadamente.
Condições à evitar	Não deve ser usado em combinação com outros produtos, ácidos.
Materiais à evitar	Ácidos fortes
Produtos perigosos em Decomposição	Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03

Página: 07/10

Alteração: março/2010

Nome do Produto: Flexin 300

11 – Informações Toxicológicas

Nome

Mistura de ingredientes contendo emulsionantes não-iônicos, aniónicos, plastificantes, solubilizantes , associação de polímeros acrílicos sintéticos e estirênicos e essência.

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade Aguda

Não especificado

Efeitos locais

Não especificado

Sensibilização

Produto químico alcalino, podendo provocar irritações aos olhos e vias respiratórias, utilizar Equipamentos de Proteção Individual.

12 – Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto no meio ambiente

Contém tensoativos biodegradáveis.

Bioacumulação

Não esperado devido ao baixo valor do log Pow.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03

Página: 08/10

Alteração: março/2010

Nome do Produto: Flexin 300

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de Tratamento e Disposição:

Disposição de acordo com as Regulamentações Federais, Estaduais e Locais.

Produto:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Restos de Produtos:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Embalagens usadas:

Encaminhar para Incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar apenas para Empresas especializadas e autoridades na reutilização.

Classe de Resíduos

Resíduos perigosos conforme a Diretiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa a resíduos perigosos.

14 – Informações sobre o Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais terrestres, marítima e aérea.

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em conformidade com a Legislação de Transporte de Produtos Perigosos vigentes.

Número da ONU:

Não se aplica

Classe de Risco:

Não se aplica

Número de Risco:

Não se aplica

Não se trata de um produto explosivo



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda
 Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03
Página: 09/10
Alteração: março/2010
Nome do Produto: Flexin 300

15 – Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas nos Dizeres de Rotulagem

Se em contato com a pele, retirar as roupas contaminadas e lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações: 0800-148110, ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Etiquetagem conforme as diretrizes da CE

Nenhum – CE

Símbolo (s)

Frase(s) Risco

Frase(s) Segurança

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar um especialista.
S36/37/39: Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para a vista / face adequados.

Diretivas EU

Ficha de Segurança conforme a 93/112/CEE.

Classificação de Risco da água

WGK: 1 (Alemanha)

Outras informações

ELINCS: 414-420-0

Química Industrial



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03004/03

Página: 10/10

Alteração: março/2010

Nome do Produto: Flexin 300

16 – Outras informações

Referências Bibliográficas:

Livro: Dangerous Properties of Industrial Materials **Edição:** Quinta

Autor: N. Irving Sax

Metodologias Analíticas Realizadas pelo Laboratório de Garantia de Qualidade da Insert Química Industrial Ltda.

Site de Consulta de CAS Number: www.chemfinder.com

Normatizações do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): www.anvisa.com.br

Consulte o Rótulo do produto quanto as instruções de uso.

Produto Saneante Notificado na ANVISA nº: 25351.152869/2010-60

Este documento refere-se ao produto mencionado acima e não é necessariamente válido se o referido produto for usado com outros produtos ou em qualquer processo. As instruções são corretas e completas ao nível do nosso melhor conhecimento atual e são dadas de boa fé mais sem garantia. Fica sobre a própria responsabilidade do usuário assegurar-se de que as informações são apropriadas para o seu uso especial deste produto.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FLEXIN 300

Protetor Metalizado

PROTETOR AUTO-BRILHANTE DE ELEVADA DUREZA

- Emulsão acrílica/estirênica com pronunciado auto-brilho;
- Apresenta filme com extraordinário brilho molhado, dureza, resistência ao tráfego e durabilidade;
- Produto de fácil aplicação, com incomparável espalhamento e nivelamento;
- filme formado de elevada transparência não altera a coloração original do piso lavável;
- **Composição de polímeros com elevada Temperatura de Formação de Filme, compatível com sistemas High-Speed e Ultra High-Speed;**
- Apresenta, elevada concentração de sólidos totais, formando películas de extraordinária transparência, brilho e resistência ao tráfego;
- Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.

Composição:

Associação de polímeros sintéticos - acrílicos e estirênicos, emulsionantes não-iônicos e aniônicos, agentes coalescentes, agentes niveladores, agentes plastificantes, conservantes, essência e veículo aquoso.

Finalidade e Uso:

Em ambientes Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Industriais, para a proteção, conservação e embelezamento, com excepcional brilho em pisos laváveis - pisos frios, tais como: granilite, cerâmica, mármore, granito, paviflex, vulcapiso, borracha e etc.

Especificação Técnica:

Aspecto: líquido homogêneo

Densidade aparente: (0,980-1,020) g/mL

Cor: branco leitoso

pH (100%): 9,5-10,5

Odor: característico lavanda.

Modo de Usar:

Tratamento: aplicar o produto FLEXIN 300 puro, com auxílio de pano previamente molhado com o produto, em finas e uniformes camadas. Bastando, dependendo da porosidade do piso, apenas duas demãos para a mais perfeita proteção e brilho. Um litro de FLEXIN 300 tem a capacidade de cobertura e tratamento, dependendo da porosidade do piso, de uma área equivalente a 80 a 120 metros quadrados, correspondendo a um rendimento médio de 10 ml por metro quadrado.

Embalagem:

* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de FLEXIN 300.

* Caixa de papelão com 4 Bombonas de polietileno, contendo 5 Kg de FLEXIN 300.

Produto Saneante Notificado na Anvisa n° 25351.152869/2010-60

Precauções de Uso:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto

Produto	FLEXIN SEAL
Categoria	CERA
Empresa	01.483.645/0001-95 - INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Processo	25351.320785/2011-46
Data da Notificação	25/05/2011
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	CNPJ - 01.483.645/0001-95 Razão Social - INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA Município - DIADEMA UF - SP País - BRASIL Tipo de Fabricante - Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	25/05/2026
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 1

Apresentação	Versão
BOMBONA PLASTICA	[SEM NOME]

[Voltar](#)



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 03011/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 01/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: junho/2003
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Flexin Seal
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

01- Identificação do Produto / Empresa

Nome Comercial: Flexin Seal **Número da Edição: 0001-001**

Endereço de contato: Insert Química Industrial Ltda.

Rua Bahia, 71 – Diadema – São Paulo – SP

Brasil - CEP: 09941-740

Tel: 0800-7716-6569 Fax: 011- 4071-6569

®

Telefone de Emergência: Bombeiros 193

Data da Edição: 27/02/02

02- Composição / Informação sobre os Componentes

Nome Químico: Não se aplica. Emulsão de componentes.

Natureza do Produto: Emulsão homogênea.

Descrição do Produto: Emulsão complexa de ingredientes com efeito selante para tratamento de pisos frios, uso institucional.

Ingredientes e/ou impurezas que contribuem para o perigo

Nome químico ou genérico de cada componente que contribua para o perigo

Concentração de cada componente que contribua para o perigo

Nome Químico	% em peso	Límite de tolerância	CAS n°
---------------------	------------------	-----------------------------	---------------

Não contém ingredientes perigosos em teores superiores ou iguais a 1,0%.



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03

Página: 02/10

Alteração: junho/2003

Nome do Produto: Flexin Seal

03 – Identificação de Perigos

Perigos mais importantes

Produto alcalino.

Efeitos do produto:

O contato pode causar irritações aos olhos, à pele e vias respiratórias.

Perigos específicos:

Produto químico alcalino, utilize **Equipamentos de Proteção Individual** – luvas, óculos, **aventais** e etc – para o manuseio do produto.

04 – Primeiros Socorros

Medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais: Retirar imediatamente as roupas sujas ou embebidas.

Contato com a pele: Lavar com água corrente em abundância.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância, durante 15 minutos. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Ingerir vagarosamente leite ou água em abundância. Não provocar vômitos. Procurar atendimento médico. Entrar em contato com o **Centro de Informações Toxicológicas, Fone: 0800-148110**.

Inalação: Em caso de exposição prolongada em local sem ventilação: Transportar para um lugar fresco, em repouso na posição vertical. Procurar assistência médica.



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03

Página: 03/10

Alteração: junho/2003

Nome do Produto: Flexin Seal

05 – Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção adequados: Produto químico não inflamável.

Meios de extinção impróprios: Produto químico não inflamável.

Perigos especiais de Exposição: Não inflamável. Não alimenta combustão se envolvido em incêndio. ®

Produtos com risco de decomposição: Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.

Equipamentos de proteção: Conjunto de combate a incêndio especial e apropriado ao evento, capacete com viseira de policarbonato, botas de borracha especiais com bico de aço, luvas e elmos retardantes de chama especiais.

Outras informações: A água borrifada pode não ser eficaz, a não ser que seja utilizada por bombeiro experiente.

06 – Medidas em caso de derrame accidental

Precauções pessoais: Evitar contato com a pele e olhos. Utilizar Equipamento de Proteção Individual.

Remoção de fontes de ignição: Produto químico não inflamável.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de produto líquido.

Precauções para com o meio ambiente: Este produto e seu recipiente não deverão ser jogados em lixo comum. Deverão ser dispostos em local autorizado pelo Órgão Ambiental de acordo com a Lei Ambiental vigente.



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03

Página: 04/10

Alteração: junho/2003

Nome do Produto: Flexin Seal

Métodos de limpeza: Maior derramamento – evite a propagação com material inerte. Recolher o quanto possível em um recipiente limpo para, preferivelmente usar de novo ou eliminar de acordo com a regulamentação. Misturar o restante com areia seca ou serragem e depois remover com varredura. Pequenas quantidades podem ser lavadas com água em abundância para os escoadouros.

Disposição: De acordo com normas locais.

Outras informações: Para proteção pessoal, veja seção 8.

®

07 – Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Utilizar os EPIs necessários (luvas de PVC, bota com biqueira de aço, camisa de manga longa e calça e óculos de proteção). Evitar o contato com os olhos e mucosas. Não comer e beber durante o manuseio.

Precaução contra incêndio e explosão: Nenhuma recomendação específica. Produto Químico não inflamável.

Requisitos para armazenamento: Armazene em recipientes fechados a temperatura ambiente. As embalagens devem manter a devida identificação do rótulo original, de modo que o usuário identifique o risco do produto.

Condições de armazenamento adequadas: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Condições a evitar (materiais incompatíveis): Não armazenar o produto próximo a produtos catiônicos ou ácidos fortes. Não armazenar próximos a alimentos.



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03

Página: 05/10

Alteração: junho/2003

Nome do Produto: Flexin Seal

08 – Controle de exposição / Proteção individual

Equipamento de Proteção Individual apropriado.

Controles de Construção: As medidas usadas de precauções para manuseio do produto químico devem ser observadas.

Limite de Exposição: Não foi estabelecido nenhum limite de exposição.

Proteção Pessoal

Respiratório

Nenhuma recomendação específica. Não é necessário para Ambientes ventilados.

Mãos

Usar luvas tipo PVC ou Látex Nitrílico.

Olhos

Óculos de proteção e/ou viseira.

Pele e corpo

Utilizar avental de PVC ou tressa e bota de borracha.

09 – Propriedades Físico-Químicas

Aparência

Líquido homogêneo

Cor

Branco leitoso

Odor

Lavanda

Temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto ou intervalo de Ebulação

> 95°C

Ponto ou intervalo de Fusão

Líquido a Temperatura ambiente

Ponto de inflamação

Produto químico não inflamável

Inflamabilidade

Não aplicável

Temperatura de auto-ignição

Produto químico não inflamável

Propriedades explosivas

Não determinada



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03

Página: 06/10

Alteração: junho/2003

Nome do Produto: Flexin Seal

Limites de Explosão

Não determinada

Propriedades de oxidação

Nenhuma conhecida

Pressão de Vapor

Não determinado

Densidade Aparente

(0,950 – 1,050)g/mL

Solubilidade em Água

Solúvel

Solubilidade em outros

Solúvel em Propileno Glicol

'pH (100%)

10,5 – 11,5

Coeficiente n-octanol/água

Não determinado

Densidade relativa do Vapor

Não determinado

Viscosidade (25ºC)

(40,0 – 60,0) cPs

10 – Estabilidade e Reatividade

Estabilidade

Estável. Nenhuma decomposição se for armazenado e manuseado apropriadamente.

Condições à evitar

Não deve ser usado em combinação com outros produtos, ácidos.

Materiais à evitar

Ácidos fortes

Produtos perigosos em

Decomposição

Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03

Página: 07/10

Alteração: junho/2003

Nome do Produto: Flexin Seal

11 – Informações Toxicológicas

Nome

Mistura de ingredientes contendo emulsionantes não-iônicos, aniônicos, plastificantes, solubilizantes , associação de polímeros acrílicos sintéticos e estirênicos e essência.

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade Aguda

Não especificado

Efeitos locais

Não especificado

Sensibilização

Produto químico alcalino, podendo provocar irritações aos olhos e vias respiratórias, utilizar Equipamentos de Proteção Individual.

12 – Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto no meio ambiente

Contém tensoativos biodegradáveis.

Bioacumulação

Não esperado devido ao baixo valor do log Pow.

Química Industrial



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda
 Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03
Página: 08/10
Alteração: junho/2003
Nome do Produto: Flexin Seal

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de Tratamento e Disposição:

Disposição de acordo com as Regulamentações Federais, Estaduais e Locais.

Produto:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Restos de Produtos:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Embalagens usadas:

Encaminhar para Incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar apenas para Empresas especializadas e autoridades na reutilização.

Classe de Resíduos

Resíduos perigosos conforme a Diretiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa a resíduos perigosos.

14 – Informações sobre o Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais terrestres, marítima e aérea.

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em conformidade com a Legislação de Transporte de Produtos Perigosos vigentes.

Número da ONU:	Não se aplica
Classe de Risco:	Não se aplica
Número de Risco:	Não se aplica

Não se trata de um produto explosivo



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03

Página: 09/10

Alteração: junho/2003

Nome do Produto: Flexin Seal

15 – Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas nos Dizeres de Rotulagem

Se em contato com a pele, retirar as roupas contaminadas e lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações: 0800-148110, ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Etiquetagem conforme as diretrizes da CE

Nenhum – CE

Símbolo (s)

Frase(s) Segurança

Diretivas EU

Classificação de Risco da água

Outras informações

Frase(s) Risco

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar um especialista.
S36/37/39: Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para a vista / face adequados.

Ficha de Segurança conforme a 93/112/CEE.

WGK: 1 (Alemanha)

ELINCS: 414-420-0



Insert Química Industrial Ltda..
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda
 Rua Bahia, 71 – Vila Oriental
 Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740
 Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156
 e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03011/03
Página: 10/10
Alteração: junho/2003
Nome do Produto: Flexin Seal

16 – Outras informações

Referências Bibliográficas:

Livro: Dangerous Properties of Industrial Materials **Edição:** Quinta
Autor: N. Irving Sax

Metodologias Analíticas Realizadas pelo Laboratório de Garantia de Qualidade da Insert Química Industrial Ltda.

Site de Consulta de CAS Number: www.chemfinder.com

Normatizações do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): www.anvisa.com.br

Consulte o Rótulo do produto quanto as instruções de uso.

Produto Registrado na ANVISA sob nº: 3.02186-1

Este documento refere-se ao produto mencionado acima e não é necessariamente válido se o referido produto for usado com outros produtos ou em qualquer processo. As instruções são corretas e completas ao nível do nosso melhor conhecimento atual e são dadas de boa fé mais sem garantia. Fica sobre a própria responsabilidade do usuário assegurar-se de que as informações são apropriadas para o seu uso especial deste produto.



Insert Química Industrial Ltda..
R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
Fone: 0800-7716569

FLEXIN SEAL

Base Seladora Metalizada CONCENTRADO PARA TRATAMENTO DE PISOS

- Ø Emulsão de polímeros sintéticos com elevada aderência às superfícies “frias” ou laváveis;
- Ø Apresenta a formação de filme uniforme, com excelente resistência química, dureza, resistência ao tráfego e durabilidade;
- Ø Especialmente formulado para facilitar a aplicação, com incomparável espalhamento e nivelamento;
- Ø Não altera a coloração original do piso lavável, devido a sua inigualável transparência;
- Ø Possibilita elevada ancoragem do produto de acabamento;
- Ø Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.

Composição:

Associação de ceras naturais, polímeros sintéticos - acrílicos e estirênicos, emulsionantes aniônicos e não-iônicos, agentes coalescentes, agentes solubilizantes, agentes niveladores, preservantes e veículo aquoso.

Finalidade e Uso:

Em ambientes Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Industriais, para a proteção, conservação e embelezamento, com excepcional rendimento em pisos frios - laváveis, tais como: granilite, cerâmica, mármore, granito, paviflex, vulcapiso e etc.

Especificação Técnica:

Aspecto: líquido homogêneo

Densidade aparente: (0,98-1,02 g/mL)

Cor: branco leitoso

pH (100%): 10,5-11,5

Odor: característico lavanda.

Modo de Usar:

Impregnante: após lavagem do piso com solução do produto FLEXIN 100, usando máquina industrial e escova agressiva (PED-prêto), enxagar a superfície até total remoção dos resíduos.

Deixe secar completamente. Aplicar o produto FLEXIN SEAL, com auxílio de pano ou mop previamente molhado com o produto, em finas e uniformes camadas. Bastando apenas duas ou três demãos para o mais perfeito proteção e impermeabilização. Deixe secar cada camada por 1 a 2 horas. Um litro de FLEXIN SEAL terá a capacidade de cobertura e tratamento, dependendo da porosidade do piso, de uma área equivalente a 20 metros quadrados - primeira camada, e as camadas subsequentes: aproximadamente 40 metros por litro.

Acabamento: Evite tráfego pesado durante as primeiras 5 horas. Aplicar Flexin 300 ou Flexin 600 conforme instruções contidas nos rótulos dos produtos.

Embalagem:

* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de FLEXIN SEAL.

* Bombona plástica de polietileno, contendo 5 Kg de FLEXIN SEAL.

Autorização – M/S: 3.02186-1

Precauções de Uso:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte um médico.

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto

Produto	PISOLIN DETERGENTE CONCENTRADO
Categoria	DETERGENTE LIMPA PISOS
Empresa	01.483.645/0001-95 - INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
Processo	25351.278777/2010-17
Data da Notificação	07/05/2010
Situação do Produto	ATIVO
Local de fabricação	CNPJ - 01.483.645/0001-95 Razão Social - INSERT QUIMICA INDUSTRIAL LTDA Município - DIADEMA UF - SP País - BRASIL Tipo de Fabricante - Nacional
Forma Física	LIQUIDO
Prazo Validade	07/05/2035
Venda e Emprego	Não-Profissional
Inflamabilidade em Condições de Ambiente	Não Inflamável
Rótulo	Rótulo - 1 de 1

Apresentação	Versão
BOMBONA PLASTICA	[SEM NOME]

[Voltar](#)



1
Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 03015/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 01/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: maio/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Pisolin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

01- Identificação do Produto / Empresa

Nome Comercial: Pisolin **Número da Edição:** 0001-002

Endereço de contato: Insert Química Industrial Ltda.
Rua Bahia, 71 – Diadema – São Paulo – SP
Brasil - CEP: 09941-740
Tel: 0800-7716-6569 Fax: 011- 4071-6569

Telefone de Emergência: Bombeiros 193 **Data da Edição:** 27/05/10

02- Composição / Informação sobre os Componentes

Nome Químico: Não se aplica. Mistura de componentes.

Natureza do Produto: Mistura homogênea.

Descrição do Produto: Mistura complexa de ingredientes para limpeza e higienização de pisos, paredes, móveis e utensílios laváveis, uso institucional.

Ingredientes e/ou impurezas que contribuem para o perigo

Nome químico ou genérico de cada componente que contribua para o perigo

Concentração de cada componente que contribua para o perigo

Nome Químico	% em peso	Limite de tolerância	CAS n°
Hidróxido de Sódio	1,5 – 3,0	40 mg/Kg	1310-73-2



Insert Química Industrial Ltda.

R. Bahia, 71 – Diadema - SP

www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br

Fone: 0800-7716569

2

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03015/03

Página: 02/10

Alteração: maio/2010

Nome do Produto: Pisolin

03 – Identificação de Perigos

Perigos mais importantes

Produto neutro.

Efeitos do produto:

O contato pode causar irritações aos olhos, à pele e vias respiratórias.

Perigos específicos:

Produto químico neutro, utilize Equipamentos de Proteção Individual – luvas, óculos, aventais e etc – para o manuseio do produto.

04 – Primeiros Socorros

Medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais: Retirar imediatamente as roupas sujas ou embebidas.

Contato com a pele: Lavar com água corrente em abundância.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente em abundância, durante 15 minutos. Procurar atendimento médico.

Ingestão: Ingerir água ou leite em abundância. Não provocar vômitos. Procurar atendimento médico. Entrar em contato com o **Centro de Informações Toxicológicas, Fone: 0800-148110**.

Inalação: Em caso de exposição prolongada em local sem ventilação: Transportar para um lugar fresco, em repouso na posição vertical. Procurar assistência médica.



3
Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 03015/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 03/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: maio/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Pisolin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

05 – Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção adequados: Produto químico não inflamável.

Meios de extinção impróprios: Produto químico não inflamável.

Perigos especiais de Exposição: Não inflamável. Não alimenta combustão se envolvido em incêndio.

Produtos com risco de decomposição: Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.

Equipamentos de proteção: Conjunto de combate a incêndio especial e apropriado ao evento, capacete com viseira de policarbonato, botas de borracha especiais com bico de aço, luvas e elmos retardantes de chama especiais.

Outras informações: A água borrifada pode não ser eficaz, a não ser que seja utilizada por bombeiro experiente.

06 – Medidas em caso de derrame acidental

Precauções pessoais: Evitar contato com a pele e olhos. Utilizar Equipamento de Proteção Individual.

Remoção de fontes de ignição: Produto químico não inflamável.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de produto líquido.

Precauções para com o meio ambiente: Este produto e seu recipiente não deverão ser jogados em lixo comum. Deverão ser dispostos em local autorizado pelo Órgão Ambiental de acordo com a Lei Ambiental vigente.



FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03015/03

Página: 04/10

Alteração: maio/2010

Nome do Produto: Pisolin

Métodos de limpeza: Maior derramamento – evite a propagação com material inerte. Recolher o quanto possível em um recipiente limpo para, preferivelmente usar de novo ou eliminar de acordo com a regulamentação. Misturar o restante com areia seca ou serragem e depois remover com varredura. Pequenas quantidades podem ser lavadas com água em abundância para os escoadouros.

Disposição: De acordo com normas locais.

Outras informações: Para proteção pessoal, veja seção 8.

®

07 – Manuseio e Armazenamento

Manuseio: Utilizar os EPIs necessários (luvas de PVC, bota com biqueira de aço, camisa de manga longa e calça e óculos de proteção). Evitar o contato com os olhos e mucosas. Não comer e beber durante o manuseio.

Precaução contra incêndio e explosão: Nenhuma recomendação específica. Produto Químico não inflamável.

Requisitos para armazenamento: Armazene em recipientes fechados a temperatura ambiente. As embalagens devem manter a devida identificação do rótulo original, de modo que o usuário identifique o risco do produto.

Condições de armazenamento adequadas: Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Condições a evitar (materiais incompatíveis): Não armazenar o produto próximo a produtos catiônicos ou ácidos fortes. Não armazenar próximos a alimentos.



5
Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 03015/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 05/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: maio/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Pisolin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

08 – Controle de exposição / Proteção individual

Equipamento de Proteção Individual apropriado.

Controles de Construção: As medidas usadas de precauções para manuseio do produto químico devem ser observadas.

Limite de Exposição: Não foi estabelecido nenhum limite de exposição.

Proteção Pessoal

Respiratório	Nenhuma recomendação específica. Não é necessário para Ambientes ventilados.
Mãos	Usar luvas tipo PVC ou Látex Nitrílico.
Olhos	Óculos de proteção e/ou viseira.
Pele e corpo	Utilizar avental de PVC ou trevira e bota de borracha.

09 – Propriedades Físico-Químicas

Aparência	Líquido homogêneo
Cor	Marron
Odor	característico Floral

Temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto ou intervalo de Ebulação	> 95°C
Ponto ou intervalo de Fusão	Líquido a Temperatura ambiente
Ponto de inflamação	Produto químico não inflamável
Inflamabilidade	Não aplicável
Temperatura de auto-ignição	Produto químico não inflamável
Propriedades explosivas	Não determinada



6
Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 03015/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 06/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: maio/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Pisolin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

Limites de Explosão	Não determinada
Propriedades de oxidação	Nenhuma conhecida
Pressão de Vapor	Não determinado
Densidade Aparente	(0,950 – 1,050)g/mL
Solubilidade em Água	Solúvel
Solubilidade em outros	Solúvel em Propileno Glicol
'pH (100 %)	6,5 – 7,5
Coeficiente n-octanol/água	Não determinado
Densidade relativa do Vapor	Não determinado
Viscosidade (25ºC)	(400,0 – 600,0) cPs

10 – Estabilidade e Reatividade

Estabilidade	Estável. Nenhuma decomposição se for armazenado e manuseado apropriadamente.
Condições à evitar	Não deve ser usado em combinação com outros produtos, principalmente catiônicos ou ácidos.
Materiais à evitar	Ácidos ou bases fortes
Produtos perigosos em Decomposição	Não se conhecem produtos de decomposição tipicamente perigosos.



7 Insert Química Industrial Ltda.

R. Bahia, 71 – Diadema - SP

www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br

Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03015/03

Página: 07/10

Alteração: maio/2010

Nome do Produto: Pisolin

11 – Informações Toxicológicas

Nome

Mistura de ingredientes contendo tensoativos não-iônicos, aniónicos, solubilizantes e mascarante.

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Toxicidade Aguda

Não especificado

Efeitos locais

Não especificado

Sensibilização

Produto químico neutro, podendo provocar irritações aos olhos e vias respiratórias, utilizar Equipamentos de Proteção Individual.

12 – Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto no meio ambiente

Contém tensoativos biodegradáveis.

Bioacumulação

Não esperado devido ao baixo valor do log Pow.

Química Industrial



8
Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 03015/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 08/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: maio/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Pisolin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de Tratamento e Disposição:

Disposição de acordo com as Regulamentações Federais, Estaduais e Locais.

Produto:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Restos de Produtos:

Encaminhar para Estação de Tratamento de Efluentes adequada ou para Incineração.

Embalagens usadas:

Encaminhar para Incineração e não devem ser reutilizadas, encaminhar apenas para Empresas especializadas e autoridades na reutilização.

Classe de Resíduos

Resíduos perigosos conforme a Diretiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1991, relativa a resíduos perigosos.

14 – Informações sobre o Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais terrestres, marítima e aérea.

Os veículos de transportes de produtos perigosos devem estar em conformidade com a Legislação de Transporte de Produtos Perigosos vigentes.

Número da ONU:	Não se aplica
Classe de Risco:	Não se aplica
Número de Risco:	Não se aplica

Não se trata de um produto explosivo



Insert Química Industrial Ltda.

R. Bahia, 71 – Diadema - SP

www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br

Fone: 0800-7716569

9

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda

Rua Bahia, 71 – Vila Oriental

Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740

Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156

e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br

Número FISPQ: 03015/03

Página: 09/10

Alteração: maio/2010

Nome do Produto: Pisolin

15 – Regulamentações

Informações sobre riscos e segurança conforme escritas nos Dizeres de Rotulagem

Se em contato com a pele, retirar as roupas contaminadas e lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações: 0800-148110, ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Etiquetagem conforme as diretrizes da CE

Nenhum – CE

Símbolo (s)

Frase(s) Risco

Frase(s) Segurança

S26: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água e consultar um especialista.
S36/37/39: Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protetor para a vista / face adequados.

Diretivas EU

Ficha de Segurança conforme a 93/112/CEE.

Classificação de Risco da água

WGK: 1 (Alemanha)

Outras informações

ELINCS: 414-420-0



10
Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

FISPQ - FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

Insert Química Industrial Ltda	Número FISPQ: 03015/03
Rua Bahia, 71 – Vila Oriental	Página: 10/10
Diadema – São Paulo – CEP: 09941-740	Alteração: maio/2010
Fone: 011-4071-6569 Fax: 011-4075-1156	Nome do Produto: Pisolin
e-mail: insert@insertq.com.br - site: www.insertq.com.br	

16 – Outras informações

Referências Bibliográficas:

Livro: Dangerous Properties of Industrial Materials **Edição:** Quinta
Autor: N. Irving Sax

Metodologias Analíticas Realizadas pelo Laboratório de Garantia de Qualidade da Insert Química Industrial Ltda.

Site de Consulta de CAS Number: www.chemfinder.com

Normatizações do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): www.anvisa.com.br

Consulte o Rótulo do produto quanto as instruções de uso.

Produto Saneante Notificado na ANVISA nº: 25351.278777/2010-17

Este documento refere-se ao produto mencionado acima e não é necessariamente válido se o referido produto for usado com outros produtos ou em qualquer processo. As instruções são corretas e completas ao nível do nosso melhor conhecimento atual e são dadas de boa fé mais sem garantia. Fica sobre a própria responsabilidade do usuário assegurar-se de que as informações são apropriadas para o seu uso especial deste produto.



Insert Química Industrial Ltda.
 R. Bahia, 71 – Diadema - SP
www.insertq.com.br - e-mail: insert@insertq.com.br
 Fone: 0800-7716569

PISOLIN

Detergente Concentrado CONCENTRADO LIMPADOR COM AÇÃO ODORIZADORA

- Concentrado, **diluir para uso**, elevado poder de limpeza e emulsionamento;
- Age de modo efetivo sobre todas as superfícies na lavagem manual;
- Especialmente formulado para utilização em qualquer tipo de água, tanto dura como ferruginosas;
- Ideal para lavagem de pisos, paredes e utensílios em geral. **Limpa e odoriza** profundamente o ambiente tratado;
- Devido a sua neutralidade iônica, passa a ser ideal também para a limpeza de superfícies pintadas e esmaltadas, tais como: móveis, armários e etc;
- Pela sua elevada concentração de tensoativos e agentes solubilizantes e emulsionantes, apresenta extraordinário desempenho mesmo quando aplicado em elevadas diluições;
- Apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.

Composição:

Associação de tensoativos aniônicos e não-iônicos, agentes sequestrantes, agentes solubilizantes, agentes quelantes, preservantes, hidrótopos, essência e veículo aquoso.

Finalidade e Uso:

Em ambientes Comerciais, Hospitalares, Hoteleiras e Industriais, para a limpeza e higienização de pisos, paredes, móveis e utensílios laváveis.

Especificação Técnica:

Aspecto: líquido homogêneo

Densidade aparente: (0,95-1,05) g/mL

Cor: marrom

pH (100%): 6,5-7,5

Odor: característico Floral.

Modo de Usar:

Limpeza geral: aplique PISOLIN em solução, dependendo do tipo e intensidade de sujidade, contento de 1 parte de PISOLIN para 40 partes de água ou até 1 parte de PISOLIN para 100 partes de água, adicionar a solução, sobre um pano úmido, e lave pisos ou utensílios.

Embalagem:

* Bombona plástica de polietileno, contendo 20Kg de PISOLIN .

* Bombona plástica de polietileno, contendo 5 Kg de PISOLIN .

* Caixa de papelão com 4 Bombonas plástica de polietileno, contendo 5 Kg de PISOLIN .

Produto Saneante Notificado na ANVISA n° 25351.278777/2010-17

Precauções de Uso:

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão, beba vagarosamente água ou leite em abundância e recorra aos cuidados médicos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância.

Persistindo a irritação, consulte um médico. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.