


NOTAS

1. NOS AMBIENTES INTENSOS ONDE HOUVER TUBULAÇÃO DE DÊSGO DE ÁGUAS PLUVIAIS (AP) DEVE-SE EXECUTAR EMBORRACHO DE 15X15 CM COM PARAFUSO EM CADA ACABAMENTO (OPCIONAL COM O TAC).
2. A ÁREA DE ACESSO DEVER TER PISO PODESTAL, CONTRA DÊLUM DE HUMIDIDADE.
3. O PISO TAP, DA PARTE INTERIOR DEVER SER AUTOMÁTICO, COBRE SOB O RISO DE PORCELANATO, PODENDO SER O PISO METALICO OU EMBORRACHADO.
4. GARANTIR QUE OS VIGORES PRESENTES NAS PORTAS DAS SALAS DE ATIVIDADES E SALA DE MÚLTIPO USO DO VEDRO NÃO SEJAM ESTILHADOS.
5. GARANTIR QUE OS VIGORES SEJAM PROTEGIDOS POR GUARDA DE NICHOS, TOLHAS E AFINS, NÃO OFERECAM RISCO À INTEGRIDADE DA ORÇAMA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS.
6. AS CALHAS E TUBOS DEVEM TER PINTURA ESMALTADA COM COR BRANCA.

DETALHE FAIXA TÁTIL

DEFINITION 1 (BSC, BTIME)

AMARELO, COLORAÇÃO CONTRASTA



Área: 456,86 m²

ARQ
04 20

[illegible]