



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

254g

ESTADO DO PARANÁ

1º ADENDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 – PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2022-LIC

TIPO: Menor preço global do item.

**Interessado:** Departamentos de Saúde.**Assunto:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 - PMM**Objeto:** Contratação de empresa para aquisição de sete veículos (três utilitários, um de passeio, duas vans e uma ambulância) novos (zero quilômetro), sendo quatro para o Departamento de Saúde, dois para o Departamento de Agricultura e Abastecimento e um para o Departamento de Educação e Cultura

O Município de Marmeleiro, por intermédio da Pregoeira esclarece que efetuará alterações no Edital Pregão Eletrônico em epígrafe, nos seguintes termos:

**ONDE SE LÊ:**

ANEXO I

**TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO****ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO****1 – DESCRIÇÃO:**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário Máximo Aceitável	Valor Total Máximo Aceitável
1	2	Un.	<p><b>Características da VAN:</b></p> <p>Veículos passageiros tipo van 0km com as especificações mínimas descritas abaixo: Ano/Modelo: 2021/2021, ou do ano posterior; cor branca; Air-bag do motorista; Ar condicionado quente/frio, incluindo o compartimento traseiro, com central e controle digital de temperatura; Banco do motorista com regulagem; Bancos reclináveis em tecido; Todos os bancos com cinto de segurança; Câmbio manual mínimo 5 (seis) marchas a frente e 01 a ré; Freios ABS (Sistema de anti-bloqueio de freios); controle de estabilidade e corretor de frenagem; Movido a diesel; Potência mínima 130 CV, turbinada interculada; Tacógrafo digital; Teto elevado; Transmissão dianteira ou traseira; Trava elétricas das portas; Vidros elétricos; Direção Assistida; Adesivo tipo película escura na cabine do motorista e compartimento dos passageiros; cortina no compartimento dos passageiros; Extintor de Incêndio de PQS, 04 (quatro) Kg, com suporte; Faixas refletivas laterais; 04 (quatro) Martelinhos de Emergência, Rádio CD/MP3.</p> <p>Toda fiação elétrica estará protegida por condutes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; Iluminação interna, com interruptor de acionamento instalado no painel do motorista;</p> <p>Quantidade de lugares: 01 (um) motorista, 15 (quinze) lugares para passageiros.</p> <p>Dimensões mínimas da VAN:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altura exterior (mínimo): 2.496mm</li><li>• Comprimento exterior (mínimo): 5.910mm</li><li>• Largura exterior, excluindo os retrovisores (mínimo): 1.993mm</li><li>• Distância entre eixos (mínimo): 3.60 mm;</li><li>• Aro de rodas com medida mínima de 15 polegadas.</li></ul>	288.263,33	576.526,66



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

255<sup>8</sup>

ESTADO DO PARANÁ

		<b>OBS:</b> Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível.		
--	--	--	--	--

**LEIA –SE:**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário Máximo Aceitável	Valor Total Máximo Aceitável
1	2	Un.	<p><b>Características da VAN:</b> Veículos passageiros tipo van 0km com as especificações mínimas descritas abaixo: Ano/Modelo: 2021/2021, ou do ano posterior; cor branca; Air-bag do motorista; Ar condicionado quente/frio, incluindo o compartimento traseiro, com central e controle digital de temperatura; Banco do motorista com regulagem; Bancos reclináveis em tecido; Todos os bancos com cinto de segurança; Câmbio manual mínimo 5 (seis) marchas a frente e 01 a ré; Freios ABS (Sistema de anti-bloqueio de freios); controle de estabilidade e corretor de frenagem; Movido a diesel; Potência mínima 130 CV, turbinada interculada; Tacógrafo digital; Teto elevado; Transmissão dianteira ou traseira; Trava elétricas das portas; Vidros elétricos; Direção Assistida; Adesivo tipo película escura na cabine do motorista e compartimento dos passageiros; cortina no compartimento dos passageiros; Extintor de Incêndio de PQS, 04 (quatro) Kg, com suporte; Faixas refletivas laterais; 04 (quatro) Martelinhos de Emergência, Rádio CD/MP3.</p> <p>Toda fiação elétrica estará protegida por condutes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; Iluminação interna, com interruptor de acionamento instalado no painel do motorista;</p> <p>Quantidade de lugares: 01 (um) motorista, 15 (quinze) lugares para passageiros.</p> <p>Dimensões mínimas da VAN:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Altura exterior (mínimo): 2.492mm</li><li>• Comprimento exterior (mínimo): 5.910mm</li><li>• Largura exterior, excluindo os retrovisores (mínimo): 1.993mm</li><li>• Distância entre eixos (mínimo): 3.60 mm;</li><li>• Aro de rodas com medida mínima de 15 polegadas.</li></ul> <p><b>OBS:</b> Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível.</p>	288.263,33	576.526,66

**ONDE SE LÊ:**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário Máximo Aceitável	Valor Total Máximo Aceitável
2	1	Un.	<p><b>VEÍCULO AMBULÂNCIA</b> <b>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</b> Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas:</p>	314.966,67	314.966,67



		<p>Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento total mínimo = 5.000 mm</li><li>• Distância mínima entre eixos = 3.600 mm</li><li>• Capacidade mínima de carga = 1.500 kg</li><li>• Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel.</li><li>• Potência mínima de 130 cv;</li><li>• Torque de pelo menos 24 kgfm;</li><li>• Cilindrada mínima: 2.000 cc;</li><li>• Sistema de alimentação: injeção direta;</li><li>• Capacidade mínima do tanque de combustível: 90 L;</li><li>• Direção: Hidráulica, original de fábrica;</li><li>• Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré;</li></ul> <p><b>SALÃO DE ATENDIMENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente;</li><li>• Isolamento termo acústico, sem emendas para total assepsia;</li><li>• Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro;</li><li>• Piso em Fiberglass de alta resistência;</li><li>• Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio;</li><li>• Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança;</li><li>• Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais;</li><li>• Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança;</li><li>• Lanternas sequenciais de LEDs;</li><li>• Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa;</li><li>• Inversor de voltagem 500 watts;</li><li>• Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira;</li><li>• Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons;</li><li>• Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira;</li><li>• Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m<sup>3</sup>;</li><li>• Régua de oxigênio de três pontas com fluxômetro/ aspirador/ umidificador;</li><li>• Instalação de um ventilador;</li><li>• Instalação de um exaustor;</li><li>• Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras;</li></ul>	
--	--	---	--



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

257

ESTADO DO PARANÁ

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Vidro de correr e com película jateada na porta lateral;</li><li>• Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente;</li><li>• Instalação de um suporte para soro;</li><li>• Pega mão em alumínio fixado no teto;</li><li>• Acabamentos em SICAFLEX (vedação de todos os cantos existentes);</li><li>• Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;</li><li>• Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante;</li><li>• Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;</li><li>• Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento;</li><li>• Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS;</li><li>• Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal;</li><li>• Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual, conforme manual de identificação de veículos APSUS;</li></ul> <p><b>OBS:</b> Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível.</p>		
--	--	--	--	--

**LEIA –SE:**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário Máximo Aceitável	Valor Total Máximo Aceitável
2	1	Un.	<p><b><u>VEÍCULO AMBULÂNCIA</u></b> <b>DESCRIPTIVO TÉCNICO:</b> Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3 ou central multimídia.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento total mínimo = 5.000 mm</li><li>• Distância mínima entre eixos = 3.600 mm</li><li>• Capacidade mínima de carga = 1.500 kg</li><li>• Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel.</li><li>• Potência mínima de 130 cv;</li><li>• Torque de pelo menos 24 kgfm;</li><li>• Cilindrada mínima: 2.000 cc;</li><li>• Sistema de alimentação: injeção direta;</li><li>• Capacidade mínima do tanque de combustível: 70 L;</li><li>• Direção: Assistida;</li><li>• Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01</li></ul>	314.966,67	314.966,67



		<p>marcha à ré;</p> <p><b>SALÃO DE ATENDIMENTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente;</li><li>• Isolamento termo acústico, sem emendas para total assepsia;</li><li>• Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro;</li><li>• Piso em Fiberglass de alta resistência;</li><li>• Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio;</li><li>• Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança;</li><li>• Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais;</li><li>• Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança;</li><li>• Lanternas sequenciais de LEDs;</li><li>• Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa;</li><li>• Inversor de voltagem 500 watts;</li><li>• Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira;</li><li>• Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons;</li><li>• Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira;</li><li>• Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m<sup>3</sup>;</li><li>• Régua de oxigênio de três pontas com fluxômetro/ aspirador/ umidificador;</li><li>• Instalação de um ventilador;</li><li>• Instalação de um exaustor;</li><li>• Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras;</li><li>• Vidro de correr e com película jateada na porta lateral;</li><li>• Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente;</li><li>• Instalação de um suporte para soro;</li><li>• Pega mão em alumínio fixado no teto;</li><li>• Acabamentos em SICAFLEX (vedação de todos os cantos existentes);</li><li>• Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio;</li><li>• Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante;</li><li>• Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância;</li><li>• Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento;</li><li>• Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS;</li><li>• Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal;</li><li>• Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual,</li></ul>		
--	--	---	--	--



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO<sup>259</sup>

ESTADO DO PARANÁ

		conforme manual de identificação de veículos APSUS; <b>OBS:</b> Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível.		
--	--	---	--	--

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Marmeleiro, 05 de julho de 2022.

**Francieli de Oliveira Mainardi**  
**Pregoeira**